



Spojni kutnik KR 3 mm - GreenLine

- čelik vruće pocinčano

Primjena:

za jednostavne i brze spojeve drvo/drvo, drvo/beton, drvo/čelik, itd. Zahvaljujući bočnim pojačivačima u radijusu savijanja, kutnik je vrlo stabilan i prikladan za velika opterećenja. S dugim ili okruglim rupama za optimiziranu montažu.

Europska tehnička ocjena (ETA 09/0324).

Br.art.	V mm	D mm	Š mm	Debljina mate- rijala mm	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 445 391 •	95	88	65	3	25	kom	4,05	1 kom
104 445 394	95	88	65	3	25	kom	4,05	1 kom
104 445 395	135	88	65	3	25	kom	5,38	1 kom
104 445 392 •	135	88	65	3	25	kom	5,38	1 kom
104 445 393 •	285	88	65	3	25	kom	7,94	1 kpm
104 445 396	285	88	65	3	25	kom	7,94	1 kom



od EUR **4,05**
cijene bez PDV-a

Napomena GreenLine:

Uz uspješnu, inovativnu seriju "Topline", serija proizvoda GH "Greenline" posvećena je aspektu koji postaje sve važniji za budućnost.

Cilj je proizvoditi proizvode na način koji štedi resurse s gotovo nepromijenjenim ili čak boljim statičkim vrijednostima. Zahvaljujući novim proizvodnim procesima i posebnim materijalima veće čvrstoće, u mogućnosti smo proizvoditi artikle smanjenih presjeka. Osim što je ekološki prihvatljivo, ovo je i ekonomski korisno za sve uključene i štedi troškove poput transporta.



Spojni kutnik s rebrom za pojačanje - GreenLine - čelik vruće pocinčano

Primjena:

GH-spojnik kutnik 55/70 S:

Opsežan opseg primjene: npr. za osiguranje drvenih greda kod skladištenja, za spajanje greda na zid, za konstrukcije nadstrešnica i pergola itd.

GH-spojnik kutnik 65/90:

Koristi se tamo gdje je potreban veliki prijenos snage. Na primjer, grede na potkrovlju na lijepljene drvene grede, zidne grede na nosačima, međusobno lijepljene drvene grede, spojevi stupova na pragu itd. Sva drvena građa ne gubi na snazi i može se statički u potpunosti koristiti.

GH-spojnik kutnik 90/100 S:

Koristi se tamo gdje je potreban iznimno veliki prijenos snage. Primjeri primjene: grede na potkrovlju na lijepljene drvene grede, zidne grede na nosačima, međusobno lijepljene drvene grede, spojevi stupova na pragu itd. Sva drvena građa ne gubi na snazi i može se statički u potpunosti koristiti..

Europska tehnička ocjena (ETA 13/0900).



Br.art.	D mm	Š mm	V mm	Debljina materijala mm	Broj rupa ø 5 kom	Broj rupa ø 11 kom	Broj rupa ø 13 kom	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 446 490	70	55	70	1,5	16	2		100	kom	0,75	1 kom
104 446 491	90	65	90	1,5	20	2		100	kom	0,84	1 kom
104 446 492	105	90	105	2	24		4	50	kom	1,69	1 kom

od EUR **0,75**
cijene bez PDV-a

Napomena GreenLine:

Uz uspješnu, inovativnu seriju "Topline", serija proizvoda GH "Greenline" posvećena je aspektu koji postaje sve važniji za budućnost.

Cilj je proizvoditi proizvode na način koji štedi resurse s gotovo nepromijenjenim ili čak boljim statičkim vrijednostima. Zahvaljujući novim proizvodnim procesima i posebnim materijalima veće čvrstoće, u mogućnosti smo proizvoditi artikle smanjenih presjeka. Osim što je ekološki prihvatljivo, ovo je i ekonomski korisno za sve uključene i štedi troškove poput transporta.